


## Special-One-Disc GB 2311



### Eigenschaften:

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Kornart:    | Vlies: Aluminiumoxid      Gewebe: Keramikkorn         |
| Aufnahme:   | Glasgewebeteller mit 22 mm Bohrung                    |
| Körnung:    | A-Coarse / K 60, A-Medium / K 80, A-Very Fine / K 150 |
| Aufmachung: | neutral                                               |

### Werkstoffe:





### Vorteile:

- Gute Abtragsleistung
- Sehr hohe Standzeit
- Kühler Schliff

### Anwendungen:

- Dank der optimalen Abstimmung, zwischen den Vlies-Lamellen und dem selbstschärfenden Keramikkorn-Schleifmittel, kann gleichzeitig die Schweißnaht bzw. Anlauffarben entfernt und eine mit Korn 240 geschliffene Oberfläche erzielt werden.
- Dadurch ergibt sich eine enorme Zeit- und Schleifmitteleinsparung gegenüber traditionellen Verfahren, da zwei komplette Arbeitsschritte wegfallen.

### Anwendungsbeispiele:



| Ø × Bohrung in mm   |  | max. U/min. |
|---------------------|--|-------------|
| 115 × 22 mm, schräg |  | 13.300      |
| 125 × 22 mm, schräg |  | 12.200      |

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

### GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45  
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0  
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: [info@gebrax.de](mailto:info@gebrax.de)  
[www.gebrax.de](http://www.gebrax.de)

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.