

Druckdatum: 21.11.2025
Etiketten-Löser WS 94-400

Technisches Datenblatt
Erstellungsdatum: 12.08.2025 - Seite: 1/1
Version: 2

WS 94 löst innerhalb kürzester Zeit Papieretiketten jeder Art von fast allen Oberflächen. Klebstoffreste von Folienetiketten werden mühelos und rückstandslos entfernt. Die enthaltenen natürlichen Citrusextrakte durchdringen die Etiketten und lösen die Klebstoffschicht an.

Eigenschaften:

WS 94 ist auf Basis umweltschonender Wirkstoffe formuliert. Er löst unbeschichtete selbstklebende Etiketten innerhalb weniger Minuten. Sein pH-Wert liegt bei 7 - 8 und ist nicht korrosiv. Löst Etiketten von Glas, Karton, Metall, lackierten Flächen und vielen Kunststoffen. Nicht bei lösemittel empfindlichen Kunststoffen, wie Polycarbonat und Plexiglas anwenden.

Technische Daten:

Ablösezeit:	ca. 4 Minuten
PH-Wert:	7 - 8
Lagertemperatur:	+5 °C bis max. +25 °C

Verarbeitung:

Die Dose kurz schütteln, den Wirkstoff flächendeckend, satt aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend Etikett entfernen. Wenn sich beim ersten Mal nur die obere Papierschicht löst, Vorgang wiederholen.

Haltbarkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Etiketten-Löser ist in 400 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück

Artikel-Nummer: 0316700940400



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.